

ATENÇÃO/ATTENTION

MOTOR DEVE SER LIGADO APENAS NA
POSIÇÃO VERTICAL

MOTOR MUST BE ENERGIZED ONLY IN THE
VERTICAL POSITION

21.417

16.693

0.689

14.750

45°

NPT 3"

39.803

0.025mm
0.001in

0.125mm
0.005in

0.10mm
0.004in

0.025mm
0.001in

0.250

4.500

13.500

16.500

0.025mm
0.001in

0.125mm
0.005in

0.10mm
0.004in

0.025mm
0.001in

A

B

A

B

A

B

Aterramento 25-50 mm² / 3-1 AWG

Aterramento 25-50 mm² / 3-1 AWG

3.150

R0.030

1.750

0.375

0.040x45°

0.750

4.500

Ponta de eixo Dianteira

0.500

2.1250

1.845

0.500

DUNC 5/8"-11 WEG WPR-7339

60 HP

02 Polos

60 Hz

V.J. PAMENSKY CANADA INC.

500002250515

421681599/1

INITIAL ISSUE

CLEITONGS

CLEITONGS

KITZBERGER

08.11.2022

00

ECM

LOC

RESUMO MODIFICAÇÃO

EXECUTADO

VERIFICADO

LIBERADO

DATA

VER

EXECUTOR

CLEITONGS

VERIFICADOR

CLEITONGS

LIBERADOR

KITZBERGER

DATA LB.

08.11.2022

WMO

Jaragua do Sul

Engenharia de Produto

FOLHA

1 / 1

MOTOR TRIFÁSICO IN LINE EXTRA THRUST

CARCAÇA 364/5LP IP55 TEFC

10010254849

000 | 00

Placa de identificação com marcação TEMP. CODE T3

Forma construtiva NEMA W-6

Forma construtiva V1

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

Dimensões em polegada

LIBERADO

XME A3

Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia.