



Centrifugal Switch overspeed protection						
Vedación - Anillos V Ring						
Dren de goma						
Protector térmico fenólico - Manual						
Grasa - Mobil Polyrex EM						
Aislamiento Clase F - Elevación de Temperatura 80K						
Rodamiento trasero ZZ						
Material del eje - SAE/ABNT 1040/45						
Ambos sentidos de rotación						
Rodamiento delantero con blindaje ZZ						
Anillo fijación del rodamiento						
Régimen de servicio S1						
Color Munsell N 1 negro mate						
Plan de pintura 207N						
Factor de servicio 1.15						
Forma constructiva F-1/B34R(D)						
V.J. PAMENSKY CANADA INC.						

500002667231		New document	CAZARES	ECHARCO	FMONROY	25.06.2024	02
500002631983		New document	CAZARES	MORALESR	FMONROY	08.05.2024	01
No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES	EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA	VER
EJEC.	PIRWUSER	MOTOR MONO. ROLLED STEEL CARCASA 56Z IP55 TEFC	10012118644				
VERIF.	FMONROY		000	02			
LIBER.	FMONROY						
FECHA LB.	06.05.2024	WMO	Jaragua do Sul	Ingeniera del Producto	HOJA	1 / 1	

0.33 HP 04 Polos 60 Hz 422249551

UNCONTROLLED COPY

Dimensiones em polgadas

RELEASED

ZME A3