



| |
|---|
| Vedación - Anillos V Ring |
| Dren de goma |
| Anillo fijación del rodamiento |
| Termostato 155°C - Desconexión |
| Reforzar la pata con 2 puntos de soldadura mig |
| Aislamiento Clase F - Elevación de Temperatura 105K |
| Etiqueta de repuesto suministrada suelta |
| Rodamiento trasero ZZ |
| Rodamiento delantero con blindaje ZZ |
| Color RAL 7031 |
| Plan de pintura 207N |
| Factor de servicio 1.0 |
| Forma constructiva B3T |

V.J. PAMENSKY CANADA INC.

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------|-------|-----|
| 500003076920 | New Drawing | ELIZABETH | ALVAREZZ | FMONROY | 06.11.2025 | 00 | | |
| No MODIFICACION | LOC | RESUMEN DE MODIFICACIONES | | EJECUTADO | VERIFICADO | LIBERADO | FECHA | VER |
| EJEC. | ELIZABETH | MOTOR MONO. ROLLED STEEL GRAIN DRYER | | 10014019123 | | | | |
| VERIF. | ALVAREZZ | CARCASA 143/5TZ IP55 TEAO | | 000 00 | | | | |
| LIBER. | FMONROY | | | 000 00 | | | | |
| FECHA LB. | 06.11.2025 | WEG | HUEHUETOCA | [Ventas Exportacion] | HOJA | 1 / 1 | | |

3.0-4.5 HP 02 Polos 60 Hz

422895788

A