



- Salida de los cables para abajo, mirando desde la punta del eje
- Vedación - Anillos V Ring
- Dren de goma
- Protector térmico fenólico - Manual
- Vedación Trasera - Anillos V Ring
- Anillo fijación del rodamiento
- Reforzar la pata con 2 puntos de soldadura mig
- Aislamiento Clase F - Elevación de Temperatura 80K
- Rodamiento trasero ZZ
- Rodamiento delantero con blindaje ZZ
- Color Munsell N 1 negro mate
- Plan de pintura 207N
- Factor de servicio 1.15
- Forma constructiva F-1/B34R(D)

V.J. PAMENSKY CANADA INC.

500003090883		New Drawing		ELIZABETH	FMONROY	FMONROY	21.11.2025	00
No MODIFICACION	LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES			EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA VER
EJEC.	ELIZABETH	MOTOR MONO. ROLLED STEEL CARCASA 56Z IP55 TEFC		10014071494 000 00				
VERIF.	FMONROY							
LIBER.	FMONROY							
FECHA LB.	21.11.2025	WEG	HUEHUETOCA	[Ventas Exportacion]	HOJA	1 / 1		

0.75 HP 04 Polos 60/50 Hz 422915718

LIBERADO SISTEMA Dimensiones em pulgadas COPIA SIN CONTROL